




Cellules photoélectriques TELCOMA VEDO orientables 180°

di ridotte dimensioni di semplice e veloce installazione. Possibilità di regolare il fascio all'infrarosso di oltre 180° orizzontale. La particolare lente autocentrante consente la correzione di errori anche in senso verticale.
 quick and easy to install small sized photocell. The infrared range can be horizontally adjusted to over 180°.
 ore the self-centering lenses also correct possible vertical errors.

TERISTICHE CHARACTERISTICS	U.M.	VEDO VEDO
Alimentazione Power supply	(Vac/Vdc)	12/24±10%
Portata Range	(m)	25
no Rx (a 24Vac) Consumption Rx (at 24Vac)	(mA)	40
no Tx (a 24Vac) Consumption Tx (at 24Vac)	(mA)	50
ensione max. relè Max. relay voltage	(Vdc)	30
ratura di funzionamento Function temperature	(°C)	-10+70
Grado di protezione Protection class	IP	53
Dimensioni Dimensions	(mm)	102X43X34



Vista interna
Internal view

Sistema di regolazione del fascio di oltre 180°.
Range system regulation over 180°.

Vedo



° è dotata anche della funzione di sincronismo per installazioni a doppia coppia di fotocellule
 ° has the synchronism function usable with two pairs of photocells installation.